

TI-1520



Features 特点

- TI-1520 系列使用 NEMA 4X 不锈钢外壳塑料外壳
- 是达到 NTEP 认证 10000 高精度显示仪表
- 配置了高亮度 1 英寸的 LED 显示屏幕, 容易观测, 减少疲劳。具有高达 50000 的显示精度
- 提供足够的电流可以驱动 8 个 350 Ω 传感器
- 此系列的产品均配置了一个全双工的 RS232 接口可以与外围设备进行通讯, 包括打印机、远程显示器或者电脑等。

Application 应用

一般称重系统, 地磅, 汽车衡, 罐装系统等多种恶劣的工业领域和室外环境中。

Specification 参数

传感器激励: +10VDC

传感器电流: 可驱动 8 个 350 Ω 传感器

模拟信号输入 0 围: 0. 2mV/V---3mV/V

灵敏度: 0. 4V/grad, 最小值 1. 0V/grad, 额定推荐最小值

A/D 转换频率: 10 次/秒

A/D 分辨率: 高达 300000 内部分度值

显示: : 6 位 1 英寸绿色 LED 显示

显示分辨率: 高达 50000 外部分度值 (可选)

键盘功能: Zero(清零)、Net/Gross(净重/毛重)、Tare(去皮)、Unit(单位)、Print(打印)

指示灯: Zero(清零), Tare(去皮), Gross(毛重), lb(磅), kg(公斤), Stable(稳定), Net(净重), Pieces(计件)

串行输出: 全双工RS-232C, 单工RS-232C, 单工20mA闭环输出(负值)

电磁兼容性: No. 89/336/EEC, EN50082-1, EN61000-4, EN55011

电流消耗: 200mA + 30mA 350 Ω 传感器

工作温度: -10 $^{\circ}$ C---40 $^{\circ}$ C (14 $^{\circ}$ F---104 $^{\circ}$ F)

电源: 110/220 VAC, 50/60 Hz (标准) 12VDC (可选)

保修: 1 年保修

NIST 分级: H-44 Class III / IIIL at 10,000 divisions C. O. C. #99-017

Dimensions 尺寸

