

实验室夹子、固定架与支架

实验室升降台

OHAUS铝制实验室升降台

- 卓越稳定性和耐久性
- 铝构造
- 三种方便尺寸

铝制实验室升降台提供了稳定的高度调节，适用于实验室内各种物品，如烧瓶、浴槽和小型设备。顶部和底部平台由阳极氧化铝构成。内部支架和驱动螺丝由不锈钢制成。超大型易抓握调节旋钮提供了平滑准确的高度调节。实验室升降台接受选配的托杆组件，此组件安装在上层平台之上。

平台尺寸	最小高度至最大高度	最大负载*	订货号
102 × 102 mm	64至127 mm	29.94 kg	30400007
152 × 152 mm	76至248 mm	59.87 kg	30400008
203 × 203 mm	76至248 mm	79.83 kg	30400009
254 × 254 mm	89至330 mm	84.37 kg	30400010

*注意：最大负载额定值仅表示静态重量。静态重量指的是装置可以承载的重量，并非提升重量。



选配件

432 mm托杆套件

适用于制成一个可调节的托座，安装不同的物品，如温度计固定架、温度探头、烧瓶和柱夹。此套件可通过螺纹连接的方式将432 mm螺纹垂直托杆安装到152 × 152 mm、203 × 203 mm、254 × 254 mm、305 × 305 mm或406 × 406 mm实验室升降台的上层平台上的预先钻孔内。

432 mm托杆套件包括：

- 25 - 432 mm不锈钢杆
- 1 - 锁紧螺母
- 1 - 平垫圈



描述	杆直径	订货号
432 mm托杆套件	13 mm	30400050