

## ▶ 不锈钢

型号	HT-100RS	HT-100RSH	HT-100RS-Ex	HT-100RSH-Ex			
安装方式	法兰(std.)						
工作温度	Max. 80°C	Max. 150°C	Max. 80°C	Max. 150°C			
工作压力	可达 20kg/cm <sup>2</sup> (300#)						
电源	DC +17V ~ +40V						
输出	DC 4~20mA (2线制)						
附加功能	耐风雨 (IP65)	防爆(Ex d IIC T6)	防爆(Ex d IIC T4)				
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316						
机械连接	100A JIS 10K FF (6t) (std.)						
外罩材料	PC 工程塑料, 铝 (opt.)	铝					
电缆接口	PF 3/4" (F), 适配 (PF 1/2", NPT 3/4" ...)						
分辨率	±10mm						

## ▶ 聚氯乙烯 (PVC)

型号	HT-100RV	HT-100RV-Ex
安装方式	法兰 (std.)	
工作温度	Max. 60°C	
工作压力	可达 0.5kg/cm <sup>2</sup>	
电源	DC +17V ~ +40V	
输出	DC 4~20mA (2线制)	
附加功能	耐风雨 (IP65)	防爆(Ex d IIC T6)
润湿部件材料	PVC	
机械连接	100A JIS 10K FF (std.)	
外罩材料	PC, 铝 (opt.)	铝
电缆接口	PF 3/4" (F), 适配 (PF 1/2", NPT 3/4" ...)	
分辨率	±10mm	

## ▶ 铁氟龙 (TEFLON)

型号	HT-100RT	HT-100RTH	HT-100RT-Ex	HT-100RTH-Ex			
安装方式	法兰(std.)						
工作温度	Max. 80°C	Max. 150°C	Max. 80°C	Max. 150°C			
工作压力	可达0.5kg/cm <sup>2</sup>						
电源	DC +17V ~ +40V						
输出	DC 4~20mA (2线制)						
附加功能	耐风雨 (IP65)	防爆 (Ex d IIC T6)	防爆 (Ex d IIC T4)				
润湿部件材料	SUS 304 + Teflon						
机械连接	100A JIS 10K FF (6t) (std.)						
外罩材料	PC, 铝 (opt.)	铝					
电缆接口	PF 3/4" (F), 适配 (PF 1/2", NPT 3/4" ...)						
分辨率	±10mm						

▶ 更多产品信息您可以登陆我们的官网([www.octsources.com](http://www.octsources.com))