

► HT-100CT 系列：远程版（耐风雨版）

型号	HT-100CT	HT-100CTH	HT-100CTW	HT-100CTWH
探头类型	杆		线	
安装方式	螺纹 & 法兰			
环境温度	-20℃ ~ +60℃			
工作温度	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃
工作压力	真空 ~ 20kg/cm² (300#)			
信号传达	三线制模拟输出			
附加功能	耐风雨 (IP65)			
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316L和Teflon			
机械连接	PT 1" (M) (std.)		50A JIS 10K RF (std.)	
外罩材料	铝			
电缆接口	PF 3/4" (F) (std.)			
测量范围	Max. 3m		Max. 15m	
精度	±0.5% F.S			
控制单元	HLC-100C-P (电源 : AC 110V/220V)			

► HPC-100CT 系列：远程版（防爆版）

型号	HPC-100CT	HPC-100CTH	HPC-100CTW	HPC-100CTWH
探头类型	杆		线	
安装方式	螺纹 & 法兰			
环境温度	-20℃ ~ +60℃			
工作温度	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃
工作压力	真空 ~ 20kg/cm ² (300#)			
信号传达	三线制模拟输出			
附加功能	防爆(Ex d IIC T6)	防爆 (Ex d IIC T4)	防爆 (Ex d IIC T6)	防爆(Ex d IIC T4)
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316L和Teflon			
机械连接	PT 1" (M) (std.)		50A JIS 10K RF (std.)	
外罩材料	铝			
电缆接口	PF 3/4" (F) (std.)			
测量范围	Max. 3m		Max. 15m	
精度	±0.5% F.S			
控制单元	HLC-100C-P (电源 : AC 110V/220V), 非防爆区			

► 更多产品信息您可以登陆我们的官网(www.octsources.com)

规格

► HT-100CT-2 系列: 紧凑版 (耐风雨版)

型号	HT-100CT-2	HT-100CTH-2	HT-100CTW-2	HT-100CTWH-2
探头类型	杆		线	
安装方式	螺纹& 法兰			
环境温度	-20℃ ~ +60℃			
工作温度	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃
工作压力	真空 ~ 20kg/cm ² (300#)			
电源	DC 24V			
输出	DC 4~20mA (2-wire)			
附加功能	耐风雨(IP65)			
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316L with Teflon			
机械连接	PT 1" (M) (std.)		50A JIS 10K RF (std.)	
外罩材料	铝			
电缆接口	PF 3/4" (F) (std.)			
测量范围	Max. 3m		Max. 15m	
精度	±0.5% F.S			

► HPC-100CT-2 系列 :紧凑版 (防爆版)

型号	HPC-100CT-2	HPC-100CTH-2	HPC-100CTW-2	HPC-100CTWH-2
探头类型	杆		线	
安装方式	螺纹& 法兰			
环境温度	-20℃ ~ +60℃			
工作温度	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +150℃
工作压力	真空 ~ 20kg/cm² (300#)			
电源	DC 24V			
输出	DC 4~20mA (2-wire)			
附加功能	防爆 (Ex d IIC T6)	防爆(Ex d IIC T4)	防爆 (Ex d IIC T6)	防爆Ex d IIC T4)
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316L with Teflon			
机械连接	PT 1" (M) (std.)		50A JIS 10K RF (std.)	
外罩材料	铝			
电缆接口	PF 3/4" (F) (std.)			
测量范围	Max. 3m		Max. 15m	
精度	±0.5% F.S			