

### ► HT-100CT 系列：远程版（耐风雨版）

| 型号     | HT-100CT                       | HT-100CTH    | HT-100CTW             | HT-100CTWH   |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 探头类型   | 杆                              |              | 线                     |              |
| 安装方式   | 螺纹 & 法兰                        |              |                       |              |
| 环境温度   | -20℃ ~ +60℃                    |              |                       |              |
| 工作温度   | -40℃ ~ +80℃                    | -40℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +80℃           | -40℃ ~ +150℃ |
| 工作压力   | 真空 ~ 20kg/cm² (300#)           |              |                       |              |
| 信号传达   | 三线制模拟输出                        |              |                       |              |
| 附加功能   | 耐风雨 (IP65)                     |              |                       |              |
| 润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316L和Teflon       |              |                       |              |
| 机械连接   | PT 1" (M) (std.)               |              | 50A JIS 10K RF (std.) |              |
| 外罩材料   | 铝                              |              |                       |              |
| 电缆接口   | PF 3/4" (F) (std.)             |              |                       |              |
| 测量范围   | Max. 3m                        |              | Max. 15m              |              |
| 精度     | ±0.5% F.S                      |              |                       |              |
| 控制单元   | HLC-100C-P (电源 : AC 110V/220V) |              |                       |              |

### ► HPC-100CT 系列：远程版（防爆版）

| 型号     | HPC-100CT                            | HPC-100CTH       | HPC-100CTW            | HPC-100CTWH     |
|--------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 探头类型   | 杆                                    |                  | 线                     |                 |
| 安装方式   | 螺纹 & 法兰                              |                  |                       |                 |
| 环境温度   | -20℃ ~ +60℃                          |                  |                       |                 |
| 工作温度   | -40℃ ~ +80℃                          | -40℃ ~ +150℃     | -40℃ ~ +80℃           | -40℃ ~ +150℃    |
| 工作压力   | 真空 ~ 20kg/cm <sup>2</sup> (300#)     |                  |                       |                 |
| 信号传达   | 三线制模拟输出                              |                  |                       |                 |
| 附加功能   | 防爆(Ex d IIC T6)                      | 防爆 (Ex d IIC T4) | 防爆 (Ex d IIC T6)      | 防爆(Ex d IIC T4) |
| 润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316L和Teflon             |                  |                       |                 |
| 机械连接   | PT 1" (M) (std.)                     |                  | 50A JIS 10K RF (std.) |                 |
| 外罩材料   | 铝                                    |                  |                       |                 |
| 电缆接口   | PF 3/4" (F) (std.)                   |                  |                       |                 |
| 测量范围   | Max. 3m                              |                  | Max. 15m              |                 |
| 精度     | ±0.5% F.S                            |                  |                       |                 |
| 控制单元   | HLC-100C-P (电源 : AC 110V/220V), 非防爆区 |                  |                       |                 |

► 更多产品信息您可以登陆我们的官网([www.octsources.com](http://www.octsources.com))

## 规格

## ► HT-100CT-2 系列: 紧凑版 (耐风雨版)

| 型号     | HT-100CT-2                       | HT-100CTH-2  | HT-100CTW-2           | HT-100CTWH-2 |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 探头类型   | 杆                                |              | 线                     |              |
| 安装方式   | 螺纹& 法兰                           |              |                       |              |
| 环境温度   | -20℃ ~ +60℃                      |              |                       |              |
| 工作温度   | -40℃ ~ +80℃                      | -40℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +80℃           | -40℃ ~ +150℃ |
| 工作压力   | 真空 ~ 20kg/cm <sup>2</sup> (300#) |              |                       |              |
| 电源     | DC 24V                           |              |                       |              |
| 输出     | DC 4~20mA (2-wire)               |              |                       |              |
| 附加功能   | 耐风雨(IP65)                        |              |                       |              |
| 润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316L with Teflon    |              |                       |              |
| 机械连接   | PT 1" (M) (std.)                 |              | 50A JIS 10K RF (std.) |              |
| 外罩材料   | 铝                                |              |                       |              |
| 电缆接口   | PF 3/4" (F) (std.)               |              |                       |              |
| 测量范围   | Max. 3m                          |              | Max. 15m              |              |
| 精度     | ±0.5% F.S                        |              |                       |              |

## ► HPC-100CT-2 系列 :紧凑版 (防爆版)

| 型号     | HPC-100CT-2                      | HPC-100CTH-2    | HPC-100CTW-2          | HPC-100CTWH-2  |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 探头类型   | 杆                                |                 | 线                     |                |
| 安装方式   | 螺纹& 法兰                           |                 |                       |                |
| 环境温度   | -20℃ ~ +60℃                      |                 |                       |                |
| 工作温度   | -40℃ ~ +80℃                      | -40℃ ~ +150℃    | -40℃ ~ +80℃           | -40℃ ~ +150℃   |
| 工作压力   | 真空 ~ 20kg/cm <sup>2</sup> (300#) |                 |                       |                |
| 电源     | DC 24V                           |                 |                       |                |
| 输出     | DC 4~20mA (2-wire)               |                 |                       |                |
| 附加功能   | 防爆 (Ex d IIC T6)                 | 防爆(Ex d IIC T4) | 防爆 (Ex d IIC T6)      | 防爆Ex d IIC T4) |
| 润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316L with Teflon    |                 |                       |                |
| 机械连接   | PT 1" (M) (std.)                 |                 | 50A JIS 10K RF (std.) |                |
| 外罩材料   | 铝                                |                 |                       |                |
| 电缆接口   | PF 3/4" (F) (std.)               |                 |                       |                |
| 测量范围   | Max. 3m                          |                 | Max. 15m              |                |
| 精度     | ±0.5% F.S                        |                 |                       |                |