

型号	HM-95	HM-95-Ex	HM-95H	HM-95H-Ex
安装方式	法兰 (std.)			
安装位置	顶部			
开关类型	微型开关			
触点容量	AC 250V 15A, DC 125V 0.5A		AC 250V 15A, DC 125V 0.5A (Max. 200℃)	
			AC 250V 5A, DC 125V 0.5A (Max. 350℃)	
			AC 250V 1A, DC 125V 0.4A (Max. 500℃)	-
输出	1-SPDT / DPDT			
润湿部位材料	SUS 304 (std.) / SUS 316			
机械连接	100A JIS 10K RF / SUS304 (std.)			
附加功能	耐风雨 (IP65)	防爆(Ex d IIC T4, IP65)	耐风雨(IP65)	防爆(Ex d IIC T4, IP65)
工作压力	10kg/cm ² ~ 63kg/cm ² (900#)			
工作温度	Max. 120℃		Max.500℃	Max.350℃
外壳材料	碳钢+ 铝(std.)	铝	碳钢+ 铝(std.)	铝
管道连接	PF 3/4" (F) (std.)			
长度	300mm (std.)			
相对密度	浮子球形 Ø94 → 大于0.9(std.)			
	浮子球形 Ø114 → 大于0.8			

型号	HM-95V	HM-95V-Ex	HM-95VH	HM-95VH-Ex
安装方式	承插焊接 (std.)			
安装位置	顶部或底部(std.)			
开关类型	微型开关			
触点容量	AC 250V 15A, DC 125V 0.5A		AC 250V 15A, DC 125V 0.5A (Max. 200℃)	
			AC 250V 5A, DC 125V 0.5A (Max. 350℃)	
			AC 250V 1A, DC 125V 0.4A (Max. 500℃)	-
输出	1-SPDT / DPDT			
润湿部位材料	SUS 304 (std.) / SUS 316			
机械连接	SW 1" / CS (std.)			
附加功能	耐风雨(IP65)	防爆(Ex d IIC T4, IP65)	耐风雨(IP65)	防爆(Ex d IIC T4, IP65)
工作压力	可达 105kg/cm ² (1500#)			
工作温度	Max.120℃		Max.500℃	Max.350℃
外壳材料	碳钢+铝(std.)	铝	碳钢+铝(std.)	铝
管道连接	PF 3/4" (F) (std.)			
相对密度	大于 0.8			

► 更多产品信息您可以登陆我们的官网(www.octsources.com)